

Termalno snimanje **serije TR**

Nišan za pušku

Trajne performanse, dan i noć



Uvod

TR serija je ekonomična civilna infracrvena termička oprema nišan za snimanje koji ima visoku osjetljivost termalni detektor sa tri različite opcije sočiva 25 mm, 35 mm, 50 mm. TR serija nudi oštre i detaljne slike uz zadržavanje tačnosti. TR termalni nišan također ima kompakt veličine, vodootporan i otporan na prašinu, jak udar otporan, robustan i izdržljiv, koji ima dobre rezultate impresivno u svim teškim vremenskim uslovima.



Karakteristike i prednosti

- Brza i lako zamjenjiva baterija 18650 za 8 sati rada
- HD OLED ekran rezolucije 1024x768 za detalje slike
- Podržite fotografije i video zapise, snimajte divne trenutke u bilo koje vrijeme, lako ih je podijeliti
- Zamrzavanje ekrana za brzo i jednostavno nuliranje
- Podržite ažuriranja firmvera uređaja povezivanjem TargetIR APP
- Dobijte precizno lasersko dometanje od 600m pomoću eksternog daljinomjera
- Širok raspon radnih temperatura (-30°C do 50°C)
- IP 67 otporan na prašinu i vodu

Prijave

- Posmatranje na otvorenom
- provođenju zakona



Specifikacije

Model proizvoda	TR420	TR430	TR450	TR620	TR630	TR650
Infracrveni detektor						
Tip detektora	VOx, 8 do 14 µm					
Rezolucija detektora	384 × 288, 12 µm			640 × 480, 12 µm		
NETD	30 mk					
Brzina kadrova	50 Hz					
Lance						
Žična daljina	25 mm; F1.0	35 mm; F1.0	50 mm; F1.0	25 mm; F1.0	35 mm; F1.0	50 mm; F1.0
Polje uglova	10,44° × 7,87°	7,50° × 5,64°	5,27° × 3,95°	17,08° × 13,03°	12,38° × 9,38°	8,73° × 6,60°
Optički zum	2,9x	4.1x	5,9x	1.8x	2,5x	3,5x
Digitalni zum	1x ~ 4x			1x ~ 8x		
Focus	Manual					
Snaga						
Tip baterije	Jedna, zamjenjiva baterija 18650					
Trajanje baterije	8 sati					
Interface						
USB	Tip C USB 2.0 za napajanje, prijenos podataka, analogni video izlaz					
Mehanički interfejs	Picatinny					
Display						
Vrsta prikaza	0,39" OLED					
Rezolucija	1024 × 768					
Okular	Udaljenost izlazne zenice 48 mm, dioptrijska ± 4					
Zum okulara	14x					
Video izlaz	Analogni video					
Funkcije						
Funkcija snimanja	Foto/Video					
Praćenje vruće tačke	Dostupan					
Grubo rangiranje	Dostupan					
PIP	Gornji lijevo, Gornji srednji, Gornji desni, Zatvoren, PIP sa podjelom linijom					
Scenska moda	Enhanced, Highlight i Natural White					
Paleta boja	Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot Automatski,					
Načini kompenzacije	okidač i kompenzacija scene Prijenos videa u stvarnom					
WIFI	vremenu putem WIFI-ja za daljinsko upravljanje u frekvencijskom opsegu 2.4G i unutar 15 metara /100 m / 50 m / 50 m / 50 m m					
Zero calibration						
Vrsta linije	6 vrsta			10 vrsta		
Ostalo	OTA ažuriranje					
Sistem						
Postavke jezika	engleski / ruski / njemački / francuski / talijanski / španjolski / japanski / korejski					
Kapacitet memorije	32 GB					
Environmental						
Radna temperatura	-30°C do 50°C					
Temperatura skladištenja	-45°C do 70°C					
Vlažnost	10 % do 95 % bez kondenzacije 800					
Šok	G na pola sinusnog impulsa od 1 ms (prema IEC60068-2-27)					
Vibracije	10 Hz~150 Hz~10 Hz 0,15 mm (prema IEC60068-2-6)					
Drop	1 m					
Enkapsulacija	IP67					
Certifikat	IP67, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, UKCA, un38.3					
Domet detekcije						
Domet detekcije	1000 m	1400 m	2000 m	1000 m	1400 m	2000 m
Fizički						
Težina	540 g		590 god	540 g		590 god
Veličina (D x Š x V)	202 × 88 × 66 mm 208 × 88 × 66 mm 219 × 88 × 66 mm 202 × 88 × 66 mm 208 × 88 × 66 mm 219 × 88 × 66 mm					
Standard	Kabel tipa C, 5V2A adapter (SAD, Britanija, Australija i Evropa), baterija 18650, punjač baterije, poklopac za sočivo, maska za oči, vodič za brzi početak					
Opciono	18650 baterija, Bluetooth daljinski upravljač, Tip C na USB i AV kabel, Laserski daljinomjer					