

Model	G30
opseg merenja	-20 to 350°C
Termalna osetljivost (NETD)	0.2°C (na 30°C) 0.1°C (sa S/N ipoboljsanjem) (na 30°C)
Infrared Detektor	nehladjena Focalna ravna matica, 160 x 120 pixela
opseg spektra	8 do 13µm
tempo Frejma	8.5 frejma/sekundi
Vidnio polje	28°(H) x 21°(V)
Prostorna rezolucija(IFOV)	3.1mrad
Fokus Daljina	od 10cm do beskonacnog (Za tacnu temperaturu od 50cm do beskonacnog)
Fokus	rucno (Focus-slobodno od 1.3m)
Tacnost	±2°C or ±2%, bilokoji koji je veci
Vizuelna Kamera	0.7M pixela CMOS camera
Temperaturni prikaz	Centralno, Max/Min, pomerajuci (1 tacka), i ΔT
Korekcija emisivnosti	Da
Pozadinska kompresija	Da
Isoterma	Da
Alarm	Displej Alarm, Kolor Alarm
Poboljsanje slike	Da (Srednji, srednji filter)
paleta boja	cetiri (4) Tipa: duga, metal, Iris, crno beli
Video izlaz	NTSC/PAL (Min Pin)
Format snimanja slike/ Medium	Radiometricni JPEG/ SD kartica
PC Interfejs	USB2.0 (Masovno me morisanje funkcija)
Softver	InfReC Analyzer NS9500LT
Graphicki korisnicki interfejs podrzan jezicima:	Engleski, Francuski, Spanski, Nemacki, Italijanski, Portugalski, Ruski, Finski, Daniski, Norveski, Svedski, Holandski, Kineski (Tradicionalni pojednostavljeni), Koreanski i Japanski.
Tip baterije/ radno vreme	Li-Ion ponovo punjive/ 5 sati sa baterijom typicnom
Radna temperatura	-15°C do +50°C, 90% vlaznost ili manja
Vibracije / Sok	29.4m/sec ² (3G) / 294m/sec ² (30G)
Dimenzije	80(W) x 209(H) x 123(D) mm
otpornost na prasinuu i vodu standard :	IP54
Tezina	500g (sa baterijom)
Standardni dodatci	AC Adapter, Baterijski punjac, punjiva Li-ion Baterija, SD kartica (1GB), USB kabal, drzac-kais , Softver, uputstvo za rukovanje,zastitna torba
Opcije	Analiticki Softver (NS9500STD), Tripod

Grancija	2 godine
Sok	294m/sec ² (IEC60068-2-27)
Vibracije	29.4m/sec ² (IEC60068-2-6)
Radna temperatura	-15°C do +50°C, 90% vlaznost ili manji
temperatura cuvanja	-40°C do +70°C, 90% RH vlaznost ili manji

Zastupnik I UVOZNIK :

Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu:
Poslovna zgrada Iskra komerc ,Hadzi Nikole Zivkovic br .2
kanc. 15/II sprat
Beograd:tel:011 /2181 609
tel/fax:011 3286 445
www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com

(p.o box 39) , 35213 Despotovac , Serbia
tel:+381 35 612 916
fax:+381 35 613 319
mob. +381 63 8003370
tel:+381 35 613 716
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com
office@melcobuda.co.rs
skype: Budimir Raketec
e mail budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs